

AUTOLUB PROFESSIONAL EVO

Sistema di lubrificazione preciso, semplice, intuitivo
e indipendente da temperatura e contropressione



Tre diverse misure per un dosaggio personalizzato del lubrificante

AUTOLUB PROFESSIONAL EVO assicura un'erogazione estremamente precisa, completamente automatica e indipendente da temperatura e contropressione. Il sistema comprende un meccanismo di attivazione elettromeccanico, un'unità da 60cm³, 120cm³ o 250cm³ di lubrificante e un set di batterie. Il pulsante di impostazione, consente di selezionare con facilità il periodo di erogazione e la misura dell'unità. Lo stato di esercizio corrente è indicato sul display LCD e dagli appositi LED (verde/rosso) a 360° riconoscibili anche a distanza.

AUTOLUB PROFESSIONAL EVO è indicato per la lubrificazione a singolo punto di cuscinetti a rotolamento e strisciamento, guide di scorrimento, ingranaggi scoperti, cremagliere, mandrini, guarnizioni per alberi e catene. Grazie all'estrema precisione nel dosaggio del lubrificante, AUTOLUB PROFESSIONAL EVO viene impiegato, ad esempio, per la lubrificazione di motori elettrici con quantità di lubrificante prestabilita. Se i singoli componenti vengono assemblati correttamente, il sistema di lubrificazione è protetto da polvere e spruzzi d'acqua.



Caratteristiche del prodotto

Benefici



Display LCD con pulsante di impostazione, indica il periodo di erogazione, la misura dell'unità da 60, 120 o 250 cm³ e lo stato d'esercizio.

Regolazione:
1, 2, 3, ... 12 mesi / 1, 2 ... 26 settimane



Meccanismo di attivazione elettromeccanico con set di batterie LED visibili a 360° per l'indicazione di stato e anomale.



Pressione di erogazione di 7,5 bar permette il montaggio fino a **5m di distanza**

Erogazioni aggiuntive (Purge)

- Funzionamento semplice e intuitivo
- Regolazione esatta e personalizzata per risparmiare lubrificante ed evitare le lubrificazioni sbagliate
- Modifica della regolazione possibile in qualsiasi momento
- Disattivabile in caso di arresto prolungato dell'impianto

- Lubrificazione affidabile, precisa e indipendente da temperatura e contropressione
- Spesa una tantum per l'acquisto del meccanismo di attivazione AUTOLUB PROFESSIONAL EVO
- Rapido controllo del funzionamento del sistema di lubrificazione tramite i led verdi/rossi per risparmiare tempo e risorse

- Montaggio fuori da aree pericolose o in luoghi facilmente accessibili per una maggiore sicurezza sul lavoro e un risparmio in termini di tempo
- Elevata disponibilità dell'impianto ad effettuare sostituzioni con il macchinario in funzione
- Possibilità di spurgo in caso di punti di lubrificazione bloccati

Informazioni tecniche

Meccanismo di attivazione riutilizzabile
Elettromeccanico

Alimentazione elettrica
AUTOLUB Set Batterie standard o Litio da 4,5 V

Periodo di erogazione
**1, 2, 3, ... 12, 15, 18, 21, 24 mesi o
1, 2, 3, ... 26 settimane**

Volume di lubrificante
60 cm³, 120 cm³ o 250 cm³

Temperatura di esercizio
-40°C ... + 60 °C con batterie al Litio

Pressione
7,5 bar

Classe di protezione
IP 65

Lubrificanti standard e particolari
Oli e grassi NILS fino a NLGI 2

