

CONTACT CLEANER
400mlCHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES

- ENG Contact cleaner for cleaning switchboards, electric motors, generators, etc. Provides optimum protection against corrosion and a strong water-repellent effect.
- SPA Producto especial para la limpieza de cuadros eléctricos, motores eléctricos, generadores, etc. Proporciona una protección óptima contra corrosión y alta repelencia al agua.
- FRA Produit spécial pour le nettoyage des panneaux électriques, moteurs électriques, générateurs, etc. Il offre une protection optimale contre la corrosion et une fort pouvoir hydrofuge.

SPECIAL CLEANER
500mlCHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES

- ENG NSF K1-K3-certified universal cleaner, ideal for practical and fast removal of oily residues, grease, incrustations, rust, wear and other dirtiness on machinery, gears and bearings. Leaves a perfectly dry and clean surface. Avoid heavy use on rubber parts and paints.
- SPA Limpiador universal certificado NSF K1-K3, ideal para la eliminación práctica y rápida de residuos aceitosos, grasas, incrustaciones, óxido, desgaste y otras suciedades en máquinas, engranajes y cojinetes. Deja una superficie perfectamente seca y limpia. Evitar el uso intensivo en neumáticos y pinturas.
- FRA Nettoyant universel certifié NSF K1-K3, idéal pour l'élimination pratique et rapide des résidus huileux, graisses, incrustations, rouille, usure et autres saletés sur les machines, les boîtes de vitesses et les roulements. Laisse une surface parfaitement sèche et propre. Éviter utilisation intensive sur les pneus et les peintures.

BRAKE CLEANER
500mlCHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES

- ENG Universal cleaner ideal for practical and fast removal of oily residues, grease, scale, rust, wear and other dirt from brakes, clutches, engine parts, gearboxes and bearings. Leaves a perfectly dry and clean surface. Avoid heavy use on tyres and paints.
- SPA Limpiador universal ideal para la eliminación práctica y rápida de residuos aceitosos, grasas, incrustaciones, óxido, desgaste y otras suciedades de frenos, embragues, piezas del motor, cajas de cambios y cojinetes. Deja una superficie perfectamente seca y limpia. Evitar el uso intensivo en neumáticos y pinturas.
- FRA Nettoyant universel idéal pour l'élimination pratique et rapide des résidus huileux, graisses, incrustations, rouille, usure et autres saletés des freins, embrayages, pièces de moteurs, boîtes de vitesses et roulements. Laisse une surface parfaitement sèche et propre. Éviter utilisation intensive sur les pneus et peintures.

MULTI CLEANER SPECIAL FOAM
500mlCHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES

- ENG Food-grade universal cleaner 2probability A1, in foam form, ideal for cleaning glass, stainless steel, ferrous and plastic materials. Perfect in the absence of water and leaves no marks.
- SPA Limpiador universal en forma de espuma de grado alimentario, certificado 2probability A1, ideal para la limpieza de vidrio, cristales, acero inoxidable, materiales ferrosos y plásticos sin dejar halos. Perfecto en ausencia de agua.
- FRA Nettoyant universel sous forme de mousse de qualité alimentaire certifié 2probability A1, idéal pour nettoyer le verre, l'inox, les matériaux ferreux et en plastique sans laisser de traces. Parfait en absence d'eau.

REMOVE & CLEAN
500mlCHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES

- ENG Practical, food-approved 2probability A1, K1 and K3 spray for removing labels, glue and light dirt from all surfaces.
- SPA Práctico spray de grado alimentario, certificado 2probability A1, K1 y K3 para retirar etiquetas, pegamento y suciedad ligera desde cualquier superficie.
- FRA Spray pratique de qualité alimentaire, certifié 2probability A1, K1 et K3 pour l'enlèvement des étiquettes, de la colle et des saletés légères, de n'importe quelle surface.

DELTA
500mlCHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES

- ENG Chlorine-free foam lubricant for small machining operations, threading, milling and broaching, drilling, turning and reaming. Contains no silicone and PTFE.
- SPA Lubricante en espuma sin cloro ideal para pequeños mecanizados, roscado, fresado y brochado, perforación, rodaje y mandrinado. No contiene silicona y PTFE.
- FRA Lubrifiant sous forme de mousse sans chlore idéal pour petit usinage, filetage, fraisage et brochage, perçage, tournage et alésage. Il ne contient pas de silicone et de PTFE.

ZINK
400mlCHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES

- ENG Anticorrosive protective spray containing pure electrochemically activated zinc powder suitable for ferrous metals. It creates a long-lasting protective zinc film with outstanding anti-corrosive qualities.
- SPA Spray anticorrosión ideal para metales ferrosos. Contiene polvo de zinc activado electroquímicamente y ultrapuro que crea una película protectora de larga duración con excepcionales cualidades anticorrosivas.
- FRA Spray anticorrosion idéal pour métaux ferreux contenant poudre de zinc ultra-pure activée électrochimiquement. Ça crée un film de zinc protecteur de longue durée avec des qualités anticorrosives exceptionnelles.

GRIPAN
400mlCHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES

- ENG It is a mixture of anti-slip substances for V-belts and flat belts. It prevents belt slippage and the associated overheating and wear. It also eliminates whistling noises and ensures a longer belt life.
- SPA Producto a base de sustancias antideslizantes para correas trapezoidales y correas planas. Evita el deslizamiento y el sobrecalentamiento, elimina los chirridos y permite una extensión de la vida útil de la correa.
- FRA Produit à base de substances antidérapantes pour courroies trapézoïdales et courroies plates. Empêche le glissement et la surchauffe de la courroie et élimine également les grincements, assurant une plus longue durée de vie.



NILS S.p.A.
Headquarter/Oficinas/Siège
I-39014 Postal
Via Stazione, 30
T +39 0473 29 24 00

Logistic Centre Italy/Centro logistico Italia/Centre logistique Italie
I-37019 Peschiera del Garda (VR)
Via 11 Settembre, 22
T +39 045 64 00 801

NILS AG
Operating site Austria/Oficinas Austria/Bureau Autriche
A-6300 Wörgl
Brixentalerstraße 51
T +43 05332 93735

NILS Schweiz GmbH
CH-9000 St. Gallen
Oberer Graben 6
T +41 71 313 07 08

Export Dpt. Direct Line/Línea directa departamento de exportación/Service export ligne directe
+39 0473 29 04 20

info@nils.eu



EXPERTS IN LUBRICANTS



SPRAY

4 ALL 400ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Universal lubricant for workshop, house, boats and industry. Excellent for expelling moisture. It creates a tenacious protective film, dissolves and removes residuals of grease, rust, glues and other substances (e.g. asphalt). Inhibits squeaking, frees jammed and rusted mechanisms.
- SPA** Lubricante universal para taller, hogar, barcos y industria. Excelente para retirar la humedad. Crea una película protectora resistente, disuelve y remueve residuos de grasa, óxido, pegamentos y otras sustancias como asfalto. Inhibe chirridos y libera mecanismos atascados y oxidados.
- FRA** Lubrifiant universel pour atelier, maison, bateaux et industrie. Excellent pour retirer l'humidité. Il crée un film protecteur résistant, il dissout et élimine les restes de graisse, rouille, colles et autres substances comme l'asphalte. Il inhibe le grincement et libère les mécanismes bloqués et rouillés.

PTFE SPECIAL OIL 500ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Non-toxic synthetic multi-purpose lubricant (PAO) with PTFE, resistant to pressure and oxidation. Offers excellent thermal stability and does not damage any elastomers and plastics. It does not attract dust and protects surfaces from wear and corrosion. NSF H1 certified for use in the food and cosmetics industry.
- SPA** Lubricante sintético multiusos (PAO) atóxico con PTFE, resistente a la presión y a la oxidación. Proporciona una excelente estabilidad térmica y esta compatible con elastómeros y plásticos. No atrae el polvo y protege las superficies del desgaste y de la corrosión. Certificación NSF H1 para su uso en industria alimentaria y cosmética.
- FRA** Lubrifiant synthétique polyvalent (PAO) non toxique au PTFE, résistant à la pression et à l'oxydation. Il fournit une excellente stabilité thermique et il est compatible avec les élastomères et les plastiques. N'attire pas la poussière et protège les surfaces de l'usure et de la corrosion. Certification NSF H1 pour utilisation dans l'industrie alimentaire et cosmétique.

SINTHERM SILICON 400ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Universal protective and insulating silicone-based lubricant for lubricating joints, chains, hinges and various mechanisms. Excellent release agent, effectively protects seals and all rubber and plastic parts. Brightens plastic and polishes chrome-plated parts. NSF H1 certified.
- SPA** Lubricante protector universal y aislante a base de silicona para la lubricación de articulaciones, cadenas, bisagras y mecanismos. Excelente agente desmoldante, protege eficazmente los sellos y todas las piezas de caucho y plástico. Revive piezas en plástico y pule piezas cromadas. Certificación NSF H1.
- FRA** Lubrifiant protecteur et isolant universel à base de silicone pour la lubrification des articulations, chaînes, charnières et mécanismes divers. Excellent agent de démoulage, protège efficacement les joints et toutes les pièces en caoutchouc et en plastique. Ravive le plastique et polit les pièces chromées. Certifié NSF H1.

RS400 400ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Lubricating and cleaning spray for special use in textile industry, printing works, paper and cardboard industry and similar applications where dust is the problem, as it contains a very volatile solvent that evaporates quickly, leaving a thin oily film that repels dust and loose fibres due to its antistatic properties.
- SPA** Lubricante y detergente formulado para uso en la industria textil, tipografías, industria del papel, cartón y similares aplicaciones donde hoy problemas de polvo. Contiene un disolvente muy volátil que se evapora rápidamente dejando una película aceitosa que repele el polvo gracias a sus propiedades antiestáticas.
- FRA** Spray lubrifiant et détergent formulé pour utilisation dans l'industrie textile, les imprimeurs, l'industrie du papier, du carton et similaires applications où il existe problème de poussière. Il contient un solvant très volatil qui s'évapore rapidement en laissant un film huileux qui repousse la poussière grâce à ses propriétés antistatiques.

SOLVENT 500ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Ideal product as a rust dissolver, rust encrustations, unlocking screws and bolts. The high penetration power ensures optimum effectiveness and special additives lubricate friction points, covering surfaces with a thin lubricating film. Excellent corrosion protection.
- SPA** Producto ideal para disolver el óxido y desmoldar tornillos y pernos oxidados. El alto poder de penetración asegura una excelente eficiencia y los aditivos especiales garantizan una lubricación óptima incluso en los puntos de fricción. Recubre la superficie con una película protectora anticorrosión muy fina.
- FRA** Produit idéal pour dissoudre la rouille et libérer vis et boulons oxydés. Le pouvoir de pénétration élevé assure une excellente efficacité et les additifs spéciaux assurent une lubrification optimale même sur les points de friction et recouvrent la surface d'un film protecteur anti-corrosion très fin.

SOLVENT FOOD 400ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** A multifunctional product with good penetration. Ideal for removing rust, deposits and for loosening nuts and bolts. A thin protective film reduces wear and eliminates squeaking. NSF 3H certified process fluid. NSF H1, H3 and 3H certified.
- SPA** Producto multifuso con óptima penetración, ideal para eliminar óxido, depósitos y para liberar tuercas y tornillos oxidados. La película protectora fina reduce el desgaste y elimina los chirridos. Fluido certificado NSF 3H. También certificado NSF H1, H3 y 3H.
- FRA** Un produit multifonctionnel avec une bonne pénétration. Idéal pour éliminer la rouille, les dépôts et pour desserrer les écrous et les boulons. La fine pellicule protectrice réduit l'usure et élimine les grincements. Fluide de traitement certifié NSF 3H. Egalement certifié NSF H1, H3 et 3H.

ATOMIC RH 400ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Lubricating grease for universal use in industry, agriculture, workshops, marine and home. Resistant to water, even salt water, and extremely adhesive, it ensures a long-lasting lubricating and protective film.
- SPA** Grasa lubricante universal para industria, agricultura, taller, barcos y hogar. Resistente al agua, incluso agua de mar, y extremadamente adherente, proporciona un efecto lubricante y protector duradero.
- FRA** Graisse lubrifiante à emploi universel pour l'industrie, l'agriculture, les ateliers, les bateaux et la maison. Résistant à l'eau, même à l'eau salée, et extrêmement adhérente, elle assure un effet lubrifiant et protecteur de longue durée.

CALIT 400ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Universal lubricant grease with PTFE for industry, agriculture, workshops, boats and home. Resistant to water, even salt water, and extremely adhesive, it ensures a long-lasting lubricating and protective film.
- SPA** Grasa lubricante universal con PTFE para industria, agricultura, taller, barcos y hogar. Resistente a el agua, incluso al agua de mar, y extremadamente adherente, asegura un efecto lubricante y protector duradero.
- FRA** Graisse lubrifiante à emploi universel avec PTFE pour l'industrie, l'agriculture, les ateliers, les bateaux et la maison. Résistante à l'eau, même à l'eau salée et extrêmement adhérente, elle assure un effet lubrifiant et protecteur de longue durée.

NILEX 400ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Lubricating grease specifically designed for lubricating extensions of telescopic cranes. Significantly reduces stick-slip. Resistant to water, even salt water. Protects against corrosion. NILEX is compatible with all guide materials.
- SPA** Grasa lubricante desarrollada para la lubricación de las extensiones de las grúas telescópicas. Reduce significativamente las vibraciones. Resistente al agua, incluso al agua de mar, protege contra la corrosión. NILEX es compatible con todos los materiales de las guías y de los soportes.
- FRA** Graisse lubrifiante spécialement conçue pour la lubrification des extensions de grues télescopiques. Réduit considérablement le broutage. Résistant à l'eau, même à l'eau salée. Protège de la corrosion. NILEX est compatible avec tous les matériaux de guides et supports.

GR 7000 400ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Colour-neutral universal lubricating grease with PTFE. Specially developed for rolling and plain bearings under extreme pressure. Excellent water resistance, very good corrosion protection, and exceptional behaviour at extreme temperatures guarantee the best results in bearing lubrication.
- SPA** Grasa lubricante universal de color neutro con PTFE. Especialmente desarrollada para rodamientos y cojinetes lisos sometidos a presiones extremas. Su excelente resistencia al agua, muy buena protección contra la corrosión y excepcional comportamiento a temperaturas extremas garantizan los mejores resultados en la lubricación de rodamientos.
- FRA** Graisse lubrifiante universelle de couleur neutre avec PTFE. Spécialement conçue pour les roulements et les paliers lisses soumis à des pressions extrêmes. Une excellente résistance à l'eau, une très bonne protection contre la corrosion et un comportement exceptionnel à des températures extrêmes garantissent les meilleurs résultats en matière de lubrification des roulements.

FOOD GREASE 400ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Physiologically harmless, odourless, tasteless universal lubricating grease, ideal for use in the food, pharmaceutical and cosmetic industries. Long-life grease for rolling and plain bearings, knuckle joints, chain drives, guides etc. NSF H1 certified.
- SPA** Grasa lubricante universal atóxica, sin olor y sabor, ideal para uso en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Grasa de larga duración para rodamientos, cojinetes, articulaciones, transmisiones por cadena, guías, etc. Certificación NSF H1.
- FRA** Graisse lubrifiante universelle non toxique, inodore et insipide, idéale pour utilisation dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Graisse longue durée pour roulements et paliers lisses, articulations, transmissions par chaîne, guides, etc. Certifié NSF H1.

FOOD BIO 400ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** FOOD BIO is a non-toxic biodegradable lubricant formulated to meet the needs of the food and pharmaceutical sectors and the agricultural sector. FOOD BIO is designed for lubrication of all types of bearings, including operating under heavy (working) conditions. NSF H1 certified.
- SPA** FOOD BIO es un lubricante biodegradable no tóxico formulado para satisfacer las necesidades de los sectores alimentario y farmacéutico, así como del sector agrícola. FOOD BIO está diseñado para la lubricación de todo tipo de rodamientos, incluidos los que funcionan en condiciones difíciles. Certificado NSF H1.
- FRA** FOOD BIO est un lubrifiant biodégradable non toxique formulé pour répondre aux besoins des secteurs alimentaire et pharmaceutique, ainsi que du secteur agricole. FOOD BIO est conçu pour la lubrification de tous les types de roulements, y compris ceux fonctionnant dans des conditions difficiles. Certifié NSF H1.

POLYSYNT 400ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Spray based on PTFE (polytetrafluoroethylene), forms an universal, dry non-oily sliding film. For hinges, chains, locks, slides, conveyor belts, bearings, packaging machines, seals, ropes, cables, etc.
- SPA** Spray a base de PTFE (politetrafluoroetileno) que crea una película seca (no aceitosa). Para bisagras, cadenas, cerraduras, guías de deslizamiento, bandas transportadoras, rodamientos, maquinas empaquetadoras, cuerdas, cables, etc.
- FRA** Spray à base de PTFE (polytétrafluoroéthylène) qui permet de créer un film glissant universel, sec et non huileux. Pour charnières, chaînes, serrures, guides coulissants, bandes transporteuses, roulements, machines d'emballage, joints, cordes, câbles, etc.

KETTOLUB 400ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Synthetic lubricant for extreme conditions, high centrifugal force, no dripping, high temperature, excellent adhesion, compatibility with OR seals, adhesive, dust repellent, waterproof. Ideal for all types of chains.
- SPA** Lubricante sintético para condiciones extremas como alta fuerza centrífuga y temperaturas elevadas. Excelente adherencia, sin goteo, compatible con sellos OR, repelente al polvo, impermeable. Ideal para todo tipo de cadenas.
- FRA** Lubrifiant synthétique pour conditions extrêmes, force centrifuge élevée, pas d'égouttement, haute température, excellente adhérence, compatibilité avec les joints OR, adhésif, anti-poussière, imperméable. Idéal pour tous les types de chaînes.

CHAIN FOOD 400ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Physiologically harmless, odourless, tasteless synthetic lubricating oil, ideal for use in the food, pharmaceutical and cosmetics industries. Suitable for chains, guides, joints, chains of refrigeration tunnels, pasteurisation plants and drying ovens. NSF H1 certified.
- SPA** Aceite lubricante sintético fisiológicamente inocuo, sin olor y sabor, ideal para uso en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Perfecto para cadenas, guías, juntas, sellos, cadenas de túneles y sistemas de refrigeración, hornos de secado. Certificación NSF H1.
- FRA** Huile lubrifiante synthétique physiologiquement inoffensive, insipide et inodore, idéale pour utilisation dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Convient aux chaînes, guides, articulations, joints, chaînes de tunnels de réfrigération, systèmes de pasteurisation et fours de séchage. Certifié NSF H1.

KALOS 28 500ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Synthetic lubricant for lubricating steel ropes on cableways, construction sites and in industry. Excellent anti-corrosion properties, water resistance, extreme adhesion and UV resistance, compatibility with almost all elastomers and plastics.
- SPA** Lubricante sintético para la lubricación de cables de acero en teleféricos, obras de construcción y en la industria. Excelentes propiedades anticorrosivas, resistencia al agua, adhesión extrema y resistencia a los rayos UV, compatibilidad con casi todos los elastómeros y plásticos.
- FRA** Lubrifiant synthétique pour la lubrification des câbles en acier sur les téléphériques, les chantiers de construction et dans l'industrie. Excellentes propriétés anticorrosion, résistance à l'eau, adhérence extrême et résistance aux UV, compatibilité avec presque tous les élastomères et plastiques.

URANUS 500ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** A liquid lubricant containing graphite that provides excellent protection against moisture and most chemicals, for the protection and lubrication of exposed gears, chains, ropes etc.
- SPA** Lubricante líquido a base de grafito que garantiza una excelente protección contra la humedad y la mayoría de los productos químicos. Ideal para proteger y lubricar engranajes abiertos, cadenas, cables, etc.
- FRA** Lubrifiant liquide à base de graphite qui garantit une excellente protection contre l'humidité et la plupart des produits chimiques. Idéal pour la protection et la lubrification des engrenages ouverts, chaînes, câbles, etc.

MOLYPLEX RH-20 500ml

 CHARACTERISTICS
PROPIEDADES
CARACTÉRISTIQUES


- ENG** Spray creating a dry lubricating film, assembly paste with graphite and molybdenum disulphide (MoS₂), EP additives and corrosion protection. Designed for lubrication of gears, threads, open guides, and where high temperatures and loads are present.
- SPA** Lubricante que crea una película lubricante seca. Pasta de montaje con grafito y bisulfuro de molibdeno (MoS₂) y aditivos EP para la protección contra la corrosión. Desarrollado para la lubricación de engranajes, roscas, guías abiertas y donde hay problemas de temperaturas y cargas elevadas.
- FRA** Lubrifiant créant un film lubrifiant sec, pâte de montage avec graphite et disulfure de molybdène (MoS₂), additifs EP et protection contre la corrosion. Conçu pour la lubrification des engrenages, des filetages, des guides ouverts, et là où des températures et des charges élevées sont présentes.